

Qu-Jet PLUS

drukarka UV LED, z roli na rolę
głowica Konica Minolta 14 lub 6 picolitrów



NOWOŚĆ

do
120m²/h

320cm
max. szer. druku

UV
LED

główce drukujące	4 - 8 głowic Konica Minolta MH 14 picolitrów lub Konica Minolta SH 6 picolitrów
technologia druku	piezoelektryczna
max. szerokość druku	320cm
max. szerokość mediów	320cm
tryby druku (wybrane dla 8 głowic)	54m ² /h, 720 x 1440 DPI 83m ² /h, 360 x 1440 DPI 120m ² /h, 360 x 720 DPI
atramenty	CMYK, cm, biały, lakier - utrwalane światłem UV LED
interfejs komunikacji	USB 3.0
odległość głowic od medium	1,5 - 5,5mm płynnie regulowana
oprogramowanie RIPujące	Photoprint DX
napięcie	220-240V, 50Hz, 15A
pobór mocy	2200 W
wymiary urządzenia	470 x 110 x 168cm
waga urządzenia	650kg

Qu-Jet PLUS

- drukarka UV LED, z roli na rolę
- głowice Konica Minolta 14 lub 6 picolitrów
- maks. szerokość druku 320cm



Qu-Jet Plus to szybka drukarka UV LED drukująca z roli na rolę w szerokości 320cm. Przeznaczona głównie dla klientów oczekujących wysokiej wydajności z jednoczesnym zachowaniem wysokiej jakości druku. Umożliwia druk kolorem białym oraz lakierem.

- 4 - 8 głowic Konica Minolta MH 14 picolitrów lub Konica Minolta SH 6 picolitrów.
- Możliwość druku CMYK, cm oraz kolorem białym i lakierem.
- Maksymalna prędkość druku 120m²/h (2x CMYK).
- Mocna konstrukcja zapewniająca stabilność podczas maksymalnych obciążeń.
- Innowacyjne rozwiązania pozwalające na pełne sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania komputerowego.
- Płynnie regulowana wysokość karetki do wysokości 5,5mm.
- Urządzenie w standardzie wyposażono w nawijarkę z systemem utrzymania naciągu mediów oraz rozwijarkę.
- Zaawansowany wielostopniowy system eliminacji paskowania (bandingu).
- System stałego zasilania w atramenty z systemem zbiorników wyrównawczych dla zapewnienia optymalnego ciśnienia atramentu na głowicach.
- Płynna regulacja siły podsysu stołu.
- Wewnętrzna komunikacja urządzenia oparta na światłowodach w celu maksymalizacji prędkości transmisji danych.
- Złącze USB 3.0 Super Speed umożliwiające transmisję danych z maksymalną prędkością 640Mb/s oraz łatwą instalację „plug & play”.