

E-Jet 1825i

- drukarka ecosolwentowa / sublimacyjna
- dwie głowice Epson i3200



dwie
głowice
drukujące

98m²/h

180cm

max szerokość druku

zmienna
kropla

głowice drukujące		dwie głowice Epson i3200 instalowane z przesunięciem
technologia druku		piezoelektryczna ze zmienną kroplą
max. szerokość druku		180cm
max. szerokość mediów		180cm
tryby druku	high quality:	17m ² /h 720x1440 dpi
	standard:	30m ² /h 720x720 dpi
	high speed:	40m ² /h 540x720 dpi
	billboard:	60m ² /h 360x720 dpi
	max speed:	117,5m ² /h 360x360 dpi
atramenty		CMYK Creative Color ecosolwent / sublimacja
kontrola temperatury		3 strefy grzejne (wstępne, druk, suszenie)
interfejs komunikacji		USB 3.0
odległość głowic od medium		1,5 - 5mm płynnie regulowana
oprogramowanie RIPujące		FlexiPrint
zalecane warunki pracy		temperatura otoczenia: 18°C-30°C wilgotność względna: 40%-70%
napięcie		220-240V, 50Hz, 15A
wymiary urządzenia		314 x 88 x 132cm
waga urządzenia		300kg

E-Jet 1825i

- drukarka ecosolwentowa / sublimacyjna
- dwie głowice Epson i3200
- maks. szerokość druku 180cm



Najszybsza w swojej klasie drukarka ecosolwentowa/sublimacyjna o szerokości druku 180cm, wyposażona w dwie japońskie głowice Epson i3200 instalowane z przesunięciem.

Karetki urządzenia wyposażona jest w system antykolizyjny, który zatrzymuje jej posuw w sytuacji zagrożenia głowic uderzeniem w podwinięte media.

- Dwie japońskie głowice Epson i3200 (3200 dysz w głowicy).
- Możliwość druku z prędkością sięgającą 117,5 m²/h w trybie billboardowym.
- Mocna konstrukcja zapewniająca stabilność podczas maksymalnych obciążeń.
- Innowacyjne rozwiązania pozwalające na pełne sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania komputerowego.
- Urządzenie w standardzie wyposażono w nawijarkę, rozwijarkę oraz system dosuszania wydruków.
- System antykolizyjny chroniący głowice przed uderzeniem w media.
- Czujnik końca mediów automatycznie zatrzymujący druk.
- Elektronicznie sterowana stacja parkująca.
- Trójstopniowy system eliminacji paskowania (bandingu).
- LEDowe podświetlenie stołu roboczego.
- Pompy cieczowe zamiast pomp perystaltycznych.
- Płynnie regulowana wysokość karetki do wysokości 5 mm.
- System stałego zasilania w atramenty ze zbiornikami wyposażonymi w płytki dla utrzymania optymalnego ciśnienia atramentu na głowicach, bez chipów.
- Najwyższej jakości atramenty Creative Color zapewniające doskonałe efekty druku zarówno w fotograficznych, jak i produkcyjnych trybach.
- Trzy strefy grzejne z pełną regulacją temperatury gwarantujące kontrolę nad procesem utrwalania drukowanej kropli.
- Płynna regulacja siły podsysu stołu.
- Złącze USB 3.0 umożliwiające transmisję danych z maksymalną prędkością.

najszybsza
drukarka
w swojej klasie

system
antykolizyjny
karetki

