

GoART XUV-Jet



- drukarka UV LED hybrydowa
- 3-16 głowic Ricoh GEN5 lub GEN6



200cm
max. szer.
druku

**druk
UV LED**
na sztywnych
mediach lub z
roli na rolę

główce drukujące:	3-16 głowic Ricoh GEN5 / GEN6
technologia druku:	piezoelektryczna ze zmienną kroplą w zakresie 3,5-11pl
max. szerokość druku:	200cm
max. szerokość mediów:	200cm
max. grubość mediów:	80mm
szybkość druku:	10m ² /h - 170m ² /h
atramenty:	CMYK, biały, varnish
interfejs komunikacji:	USB 3.0
oprogramowanie RIPujące:	Photoprint
napięcie:	380V
zalecane warunki pracy:	temperatura otoczenia: 20°C-25°C wilgotność względna: 40%-60%
wymiary zestawu urządzeń:	420 x 155 x 165 cm
waga zestawu urządzeń:	1400kg


Bariera
antykolizyjna

Kartka
prowadzona na
elektromagnesie

Zintegrowane
z urządzeniem
stoły

GoART XUV-Jet

- drukarka hybrydowa UV LED
- 3-16 głowic Ricoh GEN5 lub GEN6



16pcs printheads
4Group CMYK



16pcs printheads
2Group WW+CMYK+V




12pcs printheads
2Group W+CMYK+V



10pcs printheads
2Group CMYK+W+CMYK



10pcs printheads
P+W+CMYK+V




8pcs printheads
2Group CMYK



8pcs printheads
W+CMYK+V



8pcs printheads
W+CMYK+V



4pcs printheads
W+CMYK+V



4pcs printheads
W+CMYK+V

- 3-16 głowic **Ricoh GEN5** lub **Ricoh GEN6**;
- Zmienna wielkość kropli w zakresie 3,5 - 11 picolitów, 1200 DPI;
- technologia UV LED zapobiegająca znacznemu nagrzewaniu mediów skutkującemu wyginaniu oraz falowaniu tworzyw sztucznych;
- pas transmisyjny z podsysem gwarantujący prawidłowe prowadzenie mediów;
- automatyczny pomiar grubości oraz szerokości mediów;
- drukarka hybrydowa - druk z roli na rolę oraz na mediach sztywnych;
- konfiguracja kolorów: CMYK, biały, lakier;
- biały kolor umożliwiający druk na przezroczystych mediach;
- **zintegrowane z urządzeniem stoły** ułatwiające obsługę dużych oraz ciężkich mediów sztywnych;
- system stałego zasilania w atramenty bez chipów zabezpieczających;
- system podawania białego koloru wyposażony w mieszalnik;
- **system neutralizujący ładunki elektrostatyczne**;
- **system antykolizyjny + bariera antykolizyjna**;
- **magnetyczny enkoder**;
- **przewodzenie karetki na elektromagnesie**;
- płynna regulacja siły podsysu stołu;
- **nawijarka rozporowo-pneumatyczna**;
- złącze USB Hi Speed umożliwiające transmisję danych z maksymalną prędkością 480Mb/s oraz łatwą instalację „plug & play”.

