

MT-Rotary 360 ELF

Druk **360** stopni na okrągłych powierzchniach
3 głowice Ricoh **GEN5i**

RICOH GEN5i



- CMYK
- Biały
- Lakier



MAX zadruk
Szerokość • 280cm
Wysokość • 200cm



Technologia
High drop
• druk z większej
odległości od obiektu



Szybki druk
• **40s/kubek**



MT-Rotary 360 ELF rewolucja w personalizowanym druku na przedmiotach cylindrycznych

Drukarka MT-Rotary 360 ELF to najnowszy model **drukarki UV LED** przeznaczony do zadruku wszelkiego typu okrągłych powierzchni, m.in. świec, piłek, kubków, butelek, puszek itp. Technologia druku **UV LED** gwarantuje utrwalanie atramentu w niskich temperaturach. Zastosowanie najnowszego modelu głowicy **Ricoh GEN5i** pozwala na druk w najwyższej dostępnej na rynku jakości. Drukarka **MT-Rotary 360 ELF** charakteryzuje się wysoką precyzją oraz szybkością druku oraz pozwala na druk na rozmaitych powierzchniach od **gładkich** po **chropowate** np. stal, ceramika, drewno, plastik.

- 3 głowice Ricoh GEN5i
- konfiguracja kolorów: CMYK, biały, lakier • druk UV LED • wysoka precyzja • jaskrawość kolorów
- zadruk kubka w 40 sekund
- system obrotowy 360°
- biały kolor umożliwiający druk na kolorowych i przezroczystych produktach
- druk strukturalny 3D oraz druk warstwowy
- druk na świecach, kubkach, piłkach i innych okrągłych produktach
- system podawania atramentów wyposażony w mieszalniki
- system antykolizyjny zapobiegający zderzeniu głowicy z materiałem
- alert o niskim poziomie atramentu
- złącze USB Hi Speed umożliwiające transmisję danych z maksymalną prędkością 480Mb/s oraz łatwą instalację „plug & play”



www.colorgroup.pl



MT-Rotary 360 ELF

Druk **360** stopni na okrągłych powierzchniach
3 głowice Ricoh **GEN5i**

RICOH **GEN5i**



MT-Rotary 360 ELF Specyfikacja urządzenia

Głowice drukujące	3 głowice Ricoh GEN5i
technologia druku	piezoelektryczna ze zmienną kroplą
wysokość spadania kropli	2mm-13mm
szerokość zadruku	80mm-280mm
średnica zadruku	45mm-160mm
szybkość druku	40 sek. do zadrukowania powierzchni kubka
atramenty	CMYK, biały, lakier utrwalane światłem UV LED
interfejs komunikacji	USB 3.0
oprogramowanie RIPujące	FlexiPrint
napięcie	220-240V, 50Hz, 15A
wymiary urządzenia	132 x 91 x 134cm
waga urządzenia	240kg



www.colorgroup.pl

