

MT - UV 2513/3220

drukarka **UV LED** stołowa
2 - 12 głowic Ricoh **GEN5** lub **GEN6**

2513 R5x / R6x



Druk:

- warstwowy
- wypukły



Rozmiary stołów:

- 250x130cm
- 320x200cm



Druk UV na sztywnych mediach



- **CMYK**
- **Biały**
- **Lakier**

Możliwość
montażu
kamery AI

AI



MT-UV 2513/3220 – nowy flagowy model drukarki UV flatbed

Drukarka MT-UV 2513/3220 marki MTuTech została stworzona do bezpośredniego druku na różnorodnych podłożach sztywnych oraz na przedmiotach promocyjnych. Obsługuje między innymi takie materiały, jak: **szkło, drewno, metal, akryl, PVC, płyty komorowe (correx), piankowe** oraz inne powierzchnie sztywne, a także umożliwia druk bezpośrednio na gadżetach reklamowych i personalizowanych upominkach.

- 2 - 12 głowic Ricoh GEN5 lub Ricoh GEN6
- Ricoh GEN5 - 1280 dysz w głowicy, zmienna wielkość kropli w zakresie 7 - 21 picolitrow
- Ricoh GEN6 - 1280 dysz w głowicy, zmienna wielkość kropli w zakresie 5 - 15 picolitrow
- technologia UV LED zapobiegająca znacznemu nagrzewaniu mediów skutkującemu wyginaniu oraz falowaniu tworzyw sztucznych
- możliwość wykonywania druku wypukłego oraz warstwowego
- zaawansowana technologia sterowania umożliwiająca wykorzystanie białego koloru w opcjach druku: overprint, under print, underspot, overspot, fill
- płaski stół z podsysem gwarantujący prawidłowe umiejscowienie mediów
- automatyczny pomiar grubości mediów
- konfiguracja kolorów: CMYK, biały, lakier
- biały kolor umożliwiający druk na przezroczystych mediach
- system stałego zasilania w atramenty bez chipów zabezpieczających
- system podawania białego koloru wyposażony w mieszalnik
- płynna regulacja siły podsysu stołu
- komunikacja z komputerem interfejsem sieciowym (RJ45)



www.colorgroup.pl



MT - UV 2513/3220

drukarka **UV LED** stołowa
2 - 12 głowic Ricoh **GEN5** lub **GEN6**

2513 R5x / R6x



Rozdzielczość druku:

- 720 x 900dpi
- 720 x 1200dpi
- 720 x 1800dpi



Maksymalna wysokość zadruku
250mm (9.84")



Czas skanowania kamery
90s



Obszar roboczy kamery
240 x 115cm

Możliwość montażu kamery AI

AI



MT-UV 2513/3220 – Specyfikacja urządzenia

Główce drukujące		2 - 12 głowic Ricoh GEN5	2 - 12 głowic Ricoh GEN6
technologia druku		piezoelektryczna ze zmienną kroplą w zakresie 7 - 21pl	piezoelektryczna ze zmienną kroplą w zakresie 5 - 15pl
powierzchnie robocze stołów		250 x 130cm / 320 x 200cm	
Tryby druku (według danych producenta)	8 pasów	1X CMYK - 15m²/h 2X CMYK - 21m²/h 3X CMYK - 26m²/h	1X CMYK - 22m²/h 2X CMYK - 33m²/h 3X CMYK - 43m²/h
	6 pasów	1X CMYK - 20.2m²/h 2X CMYK - 30m²/h 3X CMYK - 39m²/h	1X CMYK - 29.3m²/h 2X CMYK - 39m²/h 3X CMYK - 48m²/h
	4 pasów	1X CMYK - 30.5m²/h 2X CMYK - 42.5m²/h 3X CMYK - 53.5m²/h	1X CMYK - 40.5m²/h 2X CMYK - 52m²/h 3X CMYK - 63m²/h
atramenty		CMYK, biały, lakier utrwalane światłem UV LED	
interfejs komunikacji		sieciowy (RJ45)	
maksymalna grubość mediów		250mm, płynnie regulowana	
oprogramowanie RIPujące		Flexi Print	
napięcie		220V, 50Hz / 32A	
pobór mocy		2,8 KW + turbiny ssące	
wymiary urządzenia		464(L) x 212,5(W) x 146(H) cm	
waga urządzenia		1600 kg	

* - w wersji MT - UV 2513



www.colorgroup.pl

