

MT-1802E

drukarka **ecosolwentowa / sublimacyjna**
Główki drukujące 2x Epson i3200

EPSON i3200



Rozdzielczość druku:

- 2400dpi



Szerokość druku

Max • 180cm



system antykolizyjny karetki



Max prędkość

- 42m²/h



MT-1802E Najszybsza w swojej klasie drukarka ecosolwentowa/sublimacyjna

MT-1802E o szerokości druku 180cm, wyposażona w dwie japońskie główki Epson i3200 instalowane z przesunięciem. Karetka urządzenia wyposażona jest w system antykolizyjny, który zatrzymuje jej posuw w sytuacji zagrożenia głowic uderzeniem w podwinięte media.

- Dwie japońskie główki Epson i3200 (3200 dysz w główicy).
- Możliwość druku z prędkością sięgającą 42m²/h w trybie billboardowym.
- Mocna konstrukcja zapewniająca stabilność podczas maksymalnych obciążeń.
- Innowacyjne rozwiązania pozwalające na pełne sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania komputerowego.
- Urządzenie w standardzie wyposażono w nawijarkę, rozwijarkę oraz system dosuszania wydruków.
- System antykolizyjny chroniący główki przed uderzeniem w media.
- System stałego zasilania w atramenty ze zbiornikami wyposażonymi w płytki dla utrzymania optymalnego ciśnienia atramentu na głowicach, bez chipów.
- Najwyższej jakości atramenty Creative Color zapewniające doskonałe efekty druku zarówno w fotograficznych, jak i produkcyjnych trybach.
- Trzy strefy grzejne z pełną regulacją temperatury gwarantujące kontrolę nad procesem utrwalania drukowanej kropli.
- LEDowe podświetlenie stołu roboczego.
- Pompy cieczowe zamiast pomp perystaltycznych.
- Czujnik końca mediów automatycznie zatrzymujący druk.
- Druk w rozdzielczości 2400 dpi.



www.colorgroup.pl



MT-1802E

drukarka **ecosolwentowa / sublimacyjna**
Główki drukujące 2x Epson **i3200**

EPSON i3200



MT-1802E Specyfikacja urządzenia

Główki drukujące	Główki 2x Epson i3200 E1	
technologia druku	piezoelektryczna ze zmienną kroplą	
max. szerokość druku	180cm	
kontrola temperatury	3 strefy grzejne (wstępne, druk, suszenie)	
rozdzielczość druku	2400dpi	
tryby druku <small>(według danych producenta)</small>	4pass	42m ² /h
	6pass	31m ² /h
	8pass	23m ² /h
atramenty	CMYK Creative Color ecosolwent / sublimacja	
napięcie	220-240V, 50Hz, 16A	
wymiary urządzenia	3158 x 1000 x 1700mm	
waga urządzenia	300kg	
Środowisko pracy	Tryb uruchomienia:	15–32°C / Wilgotność: 35–80% (bez kondensacji)
	Tryb wyłączenia:	5–40°C / Wilgotność: 20–80% (bez kondensacji)



www.colorgroup.pl

