

MT-3204 UV Ricoh

drukarka **UV**, drukująca z **roli na rollę**
Głowice drukujące 3x **Ricoh G5/G6**

RICOH G5/G6



+ **CMYK
WHITE**



Szerokość druku
Max • 3200mm



Rozdzielczość druku:
• 1200dpi



Max prędkość
• **14m²/h**

MT-3204 UV RICOH

Wysokowydajna rolowa drukarka UV
Ultra-wysoka precyzja i prędkość druku przemysłowego.



Model **MT-3204 UV RICOH** to zaawansowana, zintegrowana drukarka przemysłowa **UV LED** typu roll-to-roll o szerokości roboczej **3,2 m**, stworzona specjalnie z myślą o wysokonakładowym druku materiałów elastycznych (Soft Film). Urządzenie łączy potężną **wydajność** konfiguracji wielogłowicowej z ekologiczną technologią utwardzania **LED UV**. Stanowi idealną, wysoce rentowną alternatywę dla maszyn solwentowych, pozwalając na znaczące zwiększenie marży **zysku** przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej, fotograficznej jakości druku.

- Przemysłowe głowice Ricoh: 4 głowice G5/G6 w układzie przesuniętym – wysoka prędkość i stabilność.
- Technologia zmiennej kropli: Fotorealistyczne detale i płynne przejścia tonalne bez ziarnistości.
- Druk wielowarstwowy Soft Film: Dedykowane tryby do kasetonów: dual CMYK, Kolor+Biel, Biel+Kolor.
- System podciśnienia: Stabilne zasilanie atramentem z butli 1.5L bez przerywania druku.
- Prowadnice THK: Podwójne japońskie szyny gwarantujące cichy ruch i wieloletnią trwałość.
- Bezpieczne prowadzenie mediów: Podwójne rozwijanie i potrójne rolki dociskowe zapobiegają marszczeniu materiału.

Zastosowania:

- Reklama: Sufity napinane, kasetony (Soft Film), banery plandekowe, kasetony profilowe.
- Wnętrza: Tapety, okładziny ścienne, płótna (Canvas), skóra ekologiczna, tekstylia.
- Grafika: Folie samochodowe (Car stickers), folie okienne OWV, papier fotograficzny, folie PP.



www.colorgroup.pl



MT-3204 UV Ricoh

drukarka **UV**, drukująca z **roli na rolę**
Główki drukujące 3x **Ricoh G5/G6**

RICOH G5/G6



MT-3204 UV RICOH Specyfikacja urządzenia

Główki drukujące	Główki 3x Ricoh G5/G6				
Tryb drukowania	piezoelektryczny druk atramentowy, CMYK + WHITE				
Media (Materiały)	Szerokość: 3220 mm Grubość: 1 mm Waga: 80 kg				
Prędkość druku <small>(według danych producenta)</small>	6PASS	G5	12m ² /h	G6	14m ² /h
	8PASS		10m ² /h		11.2m ² /h
Kaseta z atramentem	Atrament UV / Podciśnieniowy system zasilania atramentem (butelki z atramentem 1.5L)				
Szerokość druku	3200 mm				
Rozdzielczość drukowania:	1200 dpi				
Interfejs	Port Gigabit Ethernet				
Napięcie	AC 220V +- 10%, 50/60 HZ				
Oprogramowanie	Ruiyin UV Plate / Montai / PhotoPrint				
Wymiary	4610 x 1370 x 1580 mm				
Waga	700 kg				

Środowisko pracy

Tryb pracy

Temperatura: 15°C-32°C / Wilgotność: 35-80% (Bez kondensacji)

Tryb gotowości

Temperatura: 5°C-40°C / Wilgotność: 20-80% (Bez kondensacji)



www.colorgroup.pl

