

MT-3200 UV PRO

drukarka **UV**, drukująca z **rol**i na **rollę**
Główce drukujące **Ricoh G5/G6**

Ricoh **G5/G6**



+ **CMYK**
Biały, Lakier



Szerokość druku
Max • 3200mm



Rozdzielczość druku:
• 300 - 1200dpi



Max prędkość
• **84m²/h**



**MT-3200
UV PRO**

Wysokowydajna rolowa drukarka UV
Ultra-wysoka precyzja

Model **MT-3202 UV PRO** to przemysłowa, wielkoformatowa drukarka **UV** o szerokości roboczej **3,2 m**, stworzona do precyzyjnego i szybkiego druku z roli na rolę. Wyposażona w najnowocześniejsze główce Ricoh **G5** lub **G6** oraz energooszczędny system utrwalania **LED UV**, gwarantuje fotorealistyczną jakość oraz wyjątkową wydajność. Urządzenie doskonale radzi sobie z elastycznymi materiałami (w tym z foliami typu soft film), a dzięki obsłudze białego atramentu i lakieru pozwala na tworzenie efektownych wydruków wielowarstwowych.

- Główce Ricoh G5/6: Do 6 wydajnych główek w układzie kaskadowym dla maksymalnej prędkości i stabilności.
- Druk wielowarstwowy: Jednoczesna obsługa CMYK, bieli i lakieru (np. W+CMYK+V).
- Stabilne prowadzenie: Pneumatyczny naciąg i rolki zoptymalizowane pod cienkie folie.
- Technologia LED UV: Energooszczędne, natychmiastowe utwardzanie i bezwonne atramenty.
- Przemysłowa konstrukcja: Wzmocniona struktura dwuszynowa do stabilnej pracy 24/7.
- Szerokość druku do 3,2 m: Obsługa szerokiego spektrum materiałów z roli o szerokości od 210 do 3200 mm.
- System ciągłego mieszania bieli: Technologia zapobiegająca osadzaniu się pigmentu i zapychaniu dysz.
- Precyzja pozycjonowania do 2400 dpi.

Zastosowania:

- Kasetony i sufity napinane: Podświetlane grafiki backlit na foliach i tkaninach.
- Trwałe banery, siatki mesh, folie okienne i samochodowe.
- Fototapety, obrazy na płótnie, nadruki na skórze i tekstyliach.



www.colorgroup.pl



MT-3200 UV PRO

drukarka **UV**, drukująca z **roli na rollę**
Główce drukujące **Ricoh G5/G6**

Ricoh **G5/G6**



MT-3200 UV PRO Specyfikacja urządzenia

Główce drukujące	x6 Ricoh G5/G6		
Rozdzielczość druku	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi (Dokładność druku do 2400 dpi)		
Szerokość druku formatu	210–3200 mm		
Kolory atramentu	CMYK, CMYK+W, CMYK+W+V		
System utrwalania	Podwójne, chłodzone wodą lampy LED UV		
Tryb druku (według danych producenta) Dotyczy: 4C X 3 z głowicami Ricoh G6	Zewnętrzny szybki	720x600 dpi – 4 pass	84 m²/h
	Zewnętrzny jakościowy	720x900 dpi – 6 pass	55 m²/h
	Wewnętrzny szybki	720x900 dpi – 6 pass	40 m²/h
	Wewnętrzny jakościowy	720x1200 dpi – 8 pass	34 m²/h
Interfejs	Port sieciowy Gigabit (Gigabit Ethernet)		
Napięcie zasilania	AC 220V ±5%, 16A, 50Hz ±1		
Wymiary	5410 (szer.) x 1200 (gł.) x 1570 (wys.) mm		
Waga	1200 kg		

Środowisko

Pracy Temperatura: 15°C –32°C / Wilgotność: 35–80% (bez kondensacji)

Przechowywania Temperatura: 5°C–40°C/ Wilgotność: 20–80% (bez kondensacji)



www.colorgroup.pl

